图纸须加盖出图印章，否则一律无效

5）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面采用A级装修材料，其他部位采用不低于B1级的装修材料。

6）无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，在《建筑内部装修设计防火规范》规定的基础上提高一级。

4、有吊顶的房间，其粉刷或装饰面均做至吊顶标高以上100mm处。

5、保温材料要求详见节能设计专篇。

6、二次装修注意事项：

1）室内精装修时 不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。不得影响结构安全和水、电、暖通等设施。

2）建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮挡，消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

3）疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

4）各部位隔声要求应满足《民用建筑隔声设计规范》的规定。

5）公共部位的装饰装修设计不得影响消防设施和安全疏散设施的正常使用，不得降低安全疏散能力。

7、其它：

1）本工程室内外所使用楼地面砖均为防滑地砖，大理石、花岗石等室外部分均为毛面，室内部分均做防滑处理。公共场所的门厅、走道、室外坡道及经常用水冲洗或潮湿、结露等容易受影响的地面，采用防滑面层。

2）公共建筑中，经常有大量人员走动或残疾人、老年人、儿童活动及轮椅、小型推车行驶的地面，其地面面层采用防滑、耐磨、不易起尘的块材面层或水泥类整体面层。

施工注意事项：

1、本图须送相关主管部门审查后合格后盖章后方可使用。。

2、图中未尽事宜，均应按现行的国家相关质量施工及验收规范规定执行。

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司
S18008 2025.09.05
房屋建筑工程（含超限高层）：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建筑专业		
结构专业		
给排水专业		
电气专业		

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：夏 洁
注册号：4301930-006
有效期：至2026年10月

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 洁	
审 定 人	吴 勇	
审 核 人	夏 洁	
专业负责人	陈 熙	
校 对 人	陈志宇	
设 计 人	陈 熙	

档案号：20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称：
附属用房

图 名：

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
建筑行业（给水、排水、燃气工程）专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业（建筑工程）乙级
证书编号：A243019305 有效期：2026年7月08日

日 期：

图 号：建施—04

版本号：A

版本说明

版本	日期	审核	备注