

地上建筑室内外装修措施表

一、屋面		防水等级	3:1.5厚聚氨酯防水卷材	23J909 3—53 地D24	石粉墙面做法:(大厅、包间、楼梯间、丙二类储藏间)	A	醇酸清漆做法2:(用于金属表面)
不上人平屋面:		一级	4:1.5厚聚氨酯防水卷材		1:0.5厚刮(抹)一遍石粉面层	23J909	1、除锈清理;2、磨砂纸;3、刷丙苯乳胶金属底漆二遍厚25~35;
1:浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料)		23J909	5:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平		2:1.5厚刮(抹)两遍石粉找平	7—8	4、局部刮丙苯乳胶腻子;5、磨光;6、第一遍满刮丙苯乳胶腻子;
2:20厚度DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层			6:界面剂1道		3:10厚石粉基底粗骨料打底	h5A	7、磨光;8、刷第一遍醇酸磁漆;9、复补丙苯乳胶腻子;10、磨光;
3:80厚难燃性挤塑聚苯板(实际施工100厚)			7:80厚C20混凝土垫层	4:封底液封底		11、刷第二遍醇酸磁漆;12、磨光;13、湿布擦净;	
4:20厚度DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层		5—32	8:压实填土,压实系数不小于90%		5:墙体		14、刷第三遍醇酸磁漆
5:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%		屋A42a		A	(有保温层时)	7—9	
6:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎			水泥砂浆面层地面做法:(管道井)		h5G		
3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎			1:20厚度DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水	23J909			
1.5厚聚氨酯防水涂料			2:界面剂1道	3—8	水泥砂浆墙面做法:(管道井)	A	
7:钢筋混凝土屋面板,随打随抹平,局部聚合物防水砂浆填补			3:80厚C20混凝土垫层	地A1	1:5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光	23J909	
二、外墙面		防水等级	4:压实填土,压实系数不小于90%		2:9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫光	7—6	
真石漆外墙做法:		一级			3:墙体	h3A	
1:面层涂料1道		23J909	四、楼面	燃烧性能			
2:主层涂料1道			地砖面层楼面做法:(家属探亲室、走廊、楼梯间)	A	六、顶棚	燃烧性能	
3:底层涂料1道(抗碱封闭底漆)			1:8厚地砖面层(800*800),DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝	23J909	铝合金方格吊顶做法:(卫生间、盥洗室、无障碍卫生间、厨房)	A	
4:刮涂耐水腻子,干燥后打磨		外墙8A	2:30厚DP M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	3—53	1:现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环,双向中距≤1200	23J909	
5:6厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平		6—23	3:界面剂1道	楼D23	2:Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定	8—16	
6:1.5厚聚合物水泥防水涂料		外涂3	4:现浇钢筋混凝土楼板		3:专用弹簧吊扣中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连结找平	楼90	
7:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)			地砖面层楼面做法:(卫生间、盥洗室)	A	4:0.8mm厚铝合金方格(卫生间、盥洗室、无障碍卫生间按300x		
8:12厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平			1:8厚防滑地砖面层(400*400),DTG砂浆擦缝		300分格;厨房按1200x600分格)		
9:界面剂1道			2:30厚DP M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉		刮腻子顶棚大白浆做法:(家属探亲室、楼梯间、走廊)	A	
10:墙体表面清扫干净			3:1.5厚聚氨酯防水卷材	23J909	1:现浇钢筋混凝土板	23J909	
三、地面		燃烧性能	4:1.5厚聚氨酯防水卷材	3—53	2:3厚面层耐水腻子刮平	8—6	
地砖面层做法:(大厅、包间、楼梯间、丙二类储藏间)		A	5:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平	楼D24	3:刷大白浆	棚2	
1:8厚防滑地砖面层(800*800),DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝		23J909	地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角		刮腻子顶棚无罩面做法:(管道井)	A	
2:30厚DP M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉			6:界面剂1道		1:现浇钢筋混凝土板	23J909	
3:1.2厚聚氨酯防水涂料			7:LC7.5轻骨料混凝土填充层		2:3厚面层耐水腻子刮平	8—6	
4:界面剂1道		3—53	8:现浇钢筋混凝土楼板				
5:80厚C20混凝土垫层		地D23		A	六、踢脚	燃烧性能	
6:压实填土,压实系数不小于90%			水泥砂浆面层楼面做法:(管道井)		釉面砖踢脚做法:	A	
地砖面层做法:(无障碍卫生间)		A	1:20厚度DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水	23J909	(除卫生间、盥洗室、无障碍卫生间以外部位)高度150		
1:8厚防滑地砖面层(400*400),DTG砂浆擦缝		23J909	泥粉抹压平整	3—8	1:8厚彩色釉面砖,DTG砂浆勾缝	23J909	
2:30厚DP M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉			2:界面剂1道	楼A1	2:5厚DTA砂浆粘贴	4—8	
3:1.5厚聚氨酯防水卷材			3:现浇钢筋混凝土楼板		3:10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道	踢4C	
4:1.5厚聚氨酯防水卷材		地D24	五、内墙面	燃烧性能	4:界面剂1道		
5:最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平			陶瓷墙砖做法:(无障碍卫生间、厨房贴至吊顶)	A	5:墙体		
地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角			1:5厚陶瓷墙砖(400*800),DTG砂浆勾缝	23J909	七、其他		
6:界面剂1道			2:瓷砖胶粘剂粘接层	7—13	醇酸清漆做法1:(用于木装修)		
7:LC7.5轻骨料混凝土填充层			3:1.5厚聚氨酯防水涂料	h8C	1、清扫、除油污;2、磨砂纸;3、润粉;4、磨砂纸;		
8:80厚C20混凝土垫层			4:10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平		5、第一遍满刮腻子;6、磨光;7、刷油色;8、刷第一遍醇酸清漆;		
9:压实填土,压实系数不小于90%			5:墙体		9、拼色;10、复补腻子;11、磨光;12、刷第二遍醇酸清漆;		
地砖面层做法:(厨房)		A	(有保温层时)		13、磨光;14、刷第三遍醇酸清漆		
1:8厚防滑地砖面层(400*400),DTG砂浆擦缝			4:内墙保温系统抹灰完成后面层(满足贴面砖要求)	7—14			
2:30厚DP M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉			5:墙体	h8G			