

# 景观和标识设计承诺书

我单位岳阳市消防救援支队 承诺在南湖新区八仙台消防救援站建设项目中，根据《绿色建筑评价标准》（2019版）2024年版中第4.1.8条、第6.1.1条、第8.1.3条、第8.1.5条以及《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2023版）4.1.5条：建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统；4.2.16条：应具有安全防护的警示和引导标识系统；4.2.17条：建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统；4.1.9条种植适应当地气候和生态环境条件、采用复层绿化方式，承诺在后期装修阶段按以下要求进行设计和施工：

## 一、设置安全防护的警示和引导标识系统

1、安全防护的警示和引导标识系统要求按现行国家标准《公共建筑标识系统技术规定》GB/T51223要求，提供可参考的图片或效果图，并标注颜色、材质、规格等技术参数。

2、在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置显著、醒目的安全警示标志和无障碍标识；在便于安全疏散的紧急出口处设置安全引导指示标志。

## 二、设置室内外标识系统

1、室内标识导向标识有：1）楼层总索引、2）分楼层索引、3）楼层区域分布、4）各楼层平面图、5）各房间门号牌、6）贴墙式宣传栏、7）楼层号牌、8）通道分流吊牌、灯箱、9）贴墙式指示牌、10）消防疏散图、11）温馨提示牌、12）公共安全警示牌、13）无障碍设施标识、14）公共卫生间导向标识等。

2、户外标识设置有：1）形象牌、2）建筑分布总平面图、3）交通标识牌、4）落地式分流标识牌、5）立地式带顶棚宣传栏、6）停车场牌、7）无障碍设施标识等。

3、标识的基材选择铝材合金、不锈钢材等耐候、防锈材料，以满足防水、防褪色、防腐、防锈等耐久性要求。

三、建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1、景观设计说明中要求场地内人行道与城市道路人行道连接处、场地内人行活动区域、建筑入口和主要活动空间按现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019的要求设置无障碍设施。

2、景观总平面图中标明场地内人行道、户外活动场地、停车场、建筑出入口、风雨连廊、架空层等无障碍系统和具体衔接方式。

四、配建的绿地应符合所在地城乡规划的规定，并应满足下列要求

1、种植适应当地气候和生态环境条件、且无毒害、易维护、体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70%；

2、合理选择绿化方式，采用乔木、灌木、草等复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求。

3、生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调。

建设单位（签章）：岳阳市消防救援支队



2025年09月