

无障碍设计说明专篇

一、设计依据		a 应为水平滑动式门;		(6) 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别,距地面高度应为0.85m~1.10m。		c 淋浴间入口应采用活动门帘	
1、《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)		b 新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm,既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm;		(7) 无障碍服务设施内安装的部件应符合下列规定:		(2)无障碍更衣室应符合下列规定:	
二、无障碍通行设施		c 完全开启时间应保持不小于3s。		a 应安装牢固;		a 乘轮椅者使用的储物柜前设置直径不小于1.50m的轮椅回转空间;	
1、无障碍通道		(4) 公共建筑内设有电梯时,至少应设置1部无障碍电梯。		b 安全抓杆直径应为30mm~40mm,内侧与墙面的净距离不应小于40mm;		b 乘轮椅者使用的座椅的高度应为400mm~450mm。	
(1) 无障碍通道上有地面高差时应设置轮椅坡道或缘石坡道。		(5)升降平台应符合下列规定:		c 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架距地面高度不应大于1.20m。		4、无障碍客房和无障碍住房、居室	
(2) 无障碍通道的通行净宽不应小于1.20m,人员密集的公共场所的通行净宽不应小于1.80m。		a 深度不应小于1.20m,宽度不应小于900mm,应设扶手、安全挡板和呼叫控制按钮,呼叫控制按钮的高度应符合本规范第2.6.1条的有关规定;		(8) 无障碍坐便器应符合下列规定:		(1) 无障碍客房和无障碍住房、居室应设于底层或无障碍电梯可达的楼层,应设在便于到达、疏散和进出的位置,应与无障碍通道连接。	
(3) 无障碍通道上的门洞口应满足轮椅通行,各类检修口、结算口等应设轮椅通道,通行净宽不应小于900mm,		b 应采用防止误入的安全防护措施;		a 无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆,轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆,另一侧应设置L形抓杆;		(2) 人员活动空间应保证轮椅进出,内部应设轮椅回转空间。	
(4) 无障碍通道上有井盖、算子时,井盖、算子孔洞的宽度或直径不应大于13mm,条状孔洞应垂直于通行方向。		c 传送装置应设置可靠的安全防护装置。		b 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm,长度不应小于700mm;		(3) 主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。	
(5) 自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时,应在净高不大于2.00m处采取安全防护措施。		6、楼梯和台阶		c 无障碍坐便器另一侧设置的L形安全抓杆,其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm,水平部分长度不应小于700mm;其竖向部分应设置在坐便器前端		(4) 无障碍客房和无障碍住房、居室内应设置无障碍卫生间,并符合下列规定:	
		(1) 视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶应符合下列规定		150mm~250mm,竖向部分顶部距地面高度应为1.40m~1.60m;		a 应保证轮椅进出,内部应设轮椅回转空间;	
		a 距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应;		d 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置,应可自动操作或单手操作;		b 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间或盆浴间、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架和救助呼叫装置;	
		b 上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质A与平台有明显区别;		e 取纸器应设在坐便器的侧前方,;		c 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。	
		c 不应采用无踢面 and 直角形突缘的踏步;		f 在坐便器附近应设置救助呼叫装置,并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。		(5)无障碍客房和无障碍住房设置厨房时应为无障碍厨房。	
		d 踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。		(9)无障碍小便器应符合下列规定:		(6)乘轮椅者上下床用的床侧通道宽度不应小于1.20m。	
2、轮椅坡道		(2)行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。		a 小便器下口距地面高度不应大于400mm;		(7)窗户可开启扇的执手或启闭开关距地面高度应为0.85m~1.00m,手动开关窗户操作所需的力度不应大于25N。	
(1) 轮椅坡道的坡度和坡段提升高度应符合下列规定		7、扶手		b 应在小便器两侧设置长度为550mm的水平安全抓杆,距地面高度应为900mm;应在小便器上部设置支撑安全抓杆,距地面高度应为1.20m。		(8)无障碍住房的门禁和无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。	
a 横向坡度不应大于1:50,纵向坡度不应大于1:12,当条件受限且坡段起止点的高差不大于150mm时,纵向坡度不应大于1:10;		(1)满足无障碍要求的单层扶手的高度应为850mm~900mm;设置双层扶手时,上层扶手高度应为850mm~900mm,下层扶手高度应为650mm~700mm。		(10)无障碍洗手盆应符合下列规定:		5、轮椅席位	
b 每段坡道的提升高度不应大于750mm。		(2)行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持连贯。		a 台面距地面高度不应大于800mm,水龙头中心距侧墙不应小于550mm,其下部应留出不小于宽750mm高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间。		(1)轮椅席位的观看视线不应受到遮挡,并不应遮挡他人视线。	
(2) 轮椅坡道的通行净宽不应小于1.20m		(3)行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处应水平延伸,延伸长度不应小于300mm;扶手末端应向墙面或向下延伸,延伸长度不应小于100mm。		b 应在洗手盆上方安装镜子,镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m;		(2)轮椅席位应设置在便于疏散的位置,并不应设置在公共通道范围内。	
(3) 轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽不应小于坡道的通行净宽,水平长度不应小于1.50m,门扇开启和物体不应占用此范围空间。		(4) 扶手应固定且安装牢固,形状和截面尺寸应易于抓握,截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm。		c 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。		(3)轮椅席位区应通过无障碍通行设施与疏散出口、公共服务、卫生间、讲台等必要的功能空间和设施连接。	
(4) 轮椅坡道的高度大于300mm且纵向坡度大于1:20时,应在两侧设置扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯。		(5) 扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。		(11)无障碍淋浴间应符合下列规定:		(4)轮椅席位应符合下列规定:	
(5) 设置扶手的轮椅坡道的临空侧应采取安全防护措施。		8、无障碍机动车停车位和上/落客区		a 内部空间应方便轮椅者进出和使用;		a 每个轮椅席位的净尺寸深度不应小于1.30m,宽度不应小于800mm;	
		(1) 应将通行方便、路线短的停车位设为无障碍机动车停车位。		b 淋浴间前应设便于乘轮椅者通行和转动的净空间;		b 观众席为100座及以下时应至少设置1个轮椅席位;101座~400座时应至少设置2个轮椅席位	
		(2) 无障碍机动车停车位一侧,应设置不小于1.20m的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位不应有高差,和人行道有高差处应设置缘石坡道,且应与无障碍通道衔接。		c 淋浴间坐台应安装牢固,高度应为400mm~450mm,深度应为400mm~500mm,宽度应为500mm~550mm;		400座以上时,每增加200个座位应至少增设1个轮椅席位;	
		(3) 无障碍机动车停车位的地面坡度不应大于1:50。		d 应设置L形安全抓杆,其水平部分距地面高度应为700mm~750mm,长度不应小于700mm,其垂直部分应设置在淋浴间坐台前端,顶部距地面高度应为1.40m~1.60m;		c 在轮椅席位旁或邻近的座席处应设置1:1的陪护席位,轮椅席位的地面坡度不应大于1:50	
		(4) 无障碍机动车停车位的地面应设置停车线、轮椅通道线和无障碍标志,并应设置引导标识。		e 控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m;应设置一个手持的喷头,其支架高度距地面高度不应大于1.20m,淋浴软管长度不应小于1.50m。		6、低位服务设施	
		(5) 总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位;城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。		(12)无障碍盆浴间应符合下列规定:		(1) 为公众提供服务的各类服务台均应设置低位服务设施。	
		(6) 无障碍小汽(客)车上客和落客区的尺寸不应小于2.40mX7.00m,和人行道有高差处应设置缘石坡道,且应与无障碍通道衔接。		a 浴盆侧面应设不小于1500mmX800mm的净空间,和浴盆平行的一边的长度不应小于1.50m;		包括问询台、接待处、业务台、收银台、借阅台、行李托运台等。	
3、无障碍出入口		9、缘石坡道		b 浴盆距地面高度不应大于450mm;在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台;		(2)当设置饮水机、自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时,每个区域的不同类型设施应至少有1低位服务设施。	
(1) 无障碍出入口应为下列3种出入口之一:		(1) 各种路口、出入口和人行横道处,有高差时应设置缘石坡道。		c 应沿浴盆长边和洗浴坐台旁设置安全抓杆。		(3)低位服务设施前应留有轮椅回转空间。	
a 地面坡度不大于1:20的平坡出入口		(2) 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。		(13)无障碍厨房应符合下列规定:		(4)低位服务设施的上面距地面高度选为700mm~850mm,台面的下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间。	
b 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口;		(3) 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道,提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。		a 厨房设施和电器应方便乘轮椅者靠近和使用;		7、无障碍服务设施均设置无障碍标识,无障碍标识由专业公司按以下图样制作,并按照现行国家标准要求安装到位。	
c 同时设置台阶和升降平台的出入口。		(4) 缘石坡道的坡度应符合下列规定:		b 操作台面距地面高度应为700mm~850mm,其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间;			
(2) 除平坡出入口外,无障碍出入口的门前应设置平台;在门完全开启的状态下,平台的净深度不应小于1.50m;无障碍出入口的上方应设置雨篷。		a 全宽式单面缘石坡道的坡度不应大于1:20;		c 水槽应与工作台底部的操作空间隔开。			
(3) 设置出入口闸机时,至少有一台开启后的通行净宽不应小于900mm,或者在紧邻闸机处设置供乘轮椅者通行的出入口,通行净宽不应小于900mm。		b 其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1:12。		2、公共卫生间(厕所)和无障碍厕所			
4、门		(5) 缘石坡道的宽度应符合下列规定:		(1) 满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)应符合下列规定:			
(1) 满足无障碍要求的门应可以被清晰辨认,并应保证方便开关和安全通过。		a 全宽式单面缘石坡道的坡度宽度应与人行道宽度相同;		a 女卫生间(厕所)应设置无障碍厕位和无障碍洗手盆,男卫生间(厕所)应设置无障碍厕位、无障碍小便器和无障碍洗手盆;			
(2) 在无障碍通道上不应使用旋转门。		b 三面缘石坡道的正面坡度宽度不应小于1.20m;		b 内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间。			
(3) 满足无障碍要求的门不应设阻挡和门框,门口有高差时,高度不应大于15mm,并应以斜面过渡,斜面的纵向坡度不应大于1:10。		c 其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。		(2) 无障碍厕位应符合下列规定:			
(4) 满足无障碍要求的手动门应符合下列规定:		(6)缘石坡道顶端处应留有过渡空间,过渡空间的宽度不应小于900mm。		a 应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸不应小于1.80mX1.50m;			
a 新建和扩建建筑的门开启后的通行净宽不应小于900mm,既有建筑改造或改建的门开启后的通行净宽不应小于800mm;		(7)缘石坡道上下坡处不应设置雨水算子。设置阻车桩时,阻车桩的净间距不应小于900mm。		b 如采用向内开启的平开门,应在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,并应采用门外可紧急开启的门门;			
b 平开门的门扇外侧和里侧均应设置扶手,扶手应保证单手握拳操作,操作部分距地面高度应为0.85m~1.00m;		10、盲道		c 应设置无障碍坐便器。			
c 除防火门外,门开启所需的力度不应大于25N。		(1) 盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。		(3)无障碍厕所应符合下列规定:			
(5) 满足无障碍要求的自动门应符合下列规定:		(2) 盲道铺设应避开障碍物,任何设施不得占用盲道。		a 位置应靠近公共卫生间(厕所),面积不应小于4.00平方米,内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间;			
a 开启后的通行净宽不应小于1.00m;		(3) 需要安全警示和提示处应设置提示盲道,其长度应与安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处,应设置提示盲道,其宽度不应小于300mm,电不应小于行进盲道的宽度。		b 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置;			
b 当设置手动启闭装置时,可操作部件的中心距地面高度应为0.85m~1.00m。		三、无障碍服务设施		c 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门			
(6)全玻璃边应符合下列规定:		1、一般规定		(4) 公共建筑中的男、女公共卫生间(厕所),每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间厕所,或在男、女公共卫生间(厕所)附近至少设置1个独立的无障碍厕所。			
a 应选用安全玻璃或采取防护措施,并应采取醒目的防撞提示措施;		(1) 通往无障碍服务设施的通道应为无障碍通道。		3、公共浴室和更衣室			
b 开启扇左右两侧为玻璃隔断时,门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开,玻璃隔断应采取醒目的防撞提示措施;		(2) 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间应方便乘轮椅者进入和使用,内部应设轮椅回转空间,轮椅需要通行的区域通行净宽不应小于900mm,		(1) 满足无障碍要求的公共浴室应符合下列规定:			
c 防撞提示应横跨玻璃门或隔断,距地面高度应为0.85m~1.50m之间。		(3) 具有内部使用空间的无障碍服务设施的门在紧急情况下应能从外面打开。		a 应设置至少1个无障碍淋浴间或盆浴间和1个无障碍洗手盆;			
(7) 连续设置多道门时,两道门之间的距离除去门扇摆动空间后的净间距不应小于1.50m。		(4) 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置,		b 无障碍淋浴间的短边宽度不应小于1.50m淋浴间前应设一块不小于1500mmX800mm的净空间,和淋浴间入口平行的一边的长度不应小于1.50m;			
(8)满足无障碍要求的安装有闭门器的门,从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。		(5) 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。					
(9) 满足无障碍要求的双向开启的门应在可视高度部分安装观察窗,透视部分的下沿距地面高度不应大于850mm。							
5、无障碍电梯和升降平台							
(1) 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定							
a 电梯门前应设置直径不小于1.50m的轮椅回转空间,公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m;							
b 呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m,且距内转角处侧墙距离不应小于400mm,按钮应设置盲文标志;							
c 呼叫按钮前应设置提示盲道;							
d 应设置电梯运行显示装置和抵达告音。							
(2) 无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格,深度不应小于1.40m,宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢,如采用宽轿厢深度不应小于1.50m,宽度不应小于1.60m;如采用窄轿厢,深度不应小于2.10m,宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。							
(3) 无障碍电梯的电梯门应符合下列规定:							