



柱定位及配筋图 1:100

- 说明：1、与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101-1。
- 2、当屋面有上翻梁时，则柱顶伸至梁顶面。
- 3、当柱净高小于4倍柱长边尺寸时，该段柱箍筋间距全高加密至100。
- 4、基础顶至±0.00段柱箍筋按全长加密至 $\Phi 10@100$ ，柱截面每侧尺寸增加50mm保证钢筋保护层不小于50mm。

柱表		柱表	
截面			
名称	KZ1	KZ2	
标高	基础顶~屋面	基础顶~屋面	
纵筋	8 $\Phi 16$	8 $\Phi 20$	
箍筋	$\Phi 8@100$	$\Phi 10@100$	

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔 铁	乔 铁
校 对 人	乔 铁	乔 铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:	
建设单位	岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局 (岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)
工程名称	剪刀池社区驿马巷周边文体 及公共设施提质改造工程
子项名称	学校大门

图 名			
柱定位及配筋图			
图 册			
日 期	2025. 7		
比 例	见图		
图 号	结施-10		
版本号			
版本说明			
版本	日期	审核	备注